



BT-50 PRO 4x4 DC 2.2L LW

ESPECIFICACIONES

Ingeniería	
Motor 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, turbo con intercooler.	•
Cilindrada 2.2 L o 2200 cc.	•
Combustible Diesel.	•
Potencia 120hp / 3700rpm.	•
Torque 285nm / 1500-2500rpm.	•
Trasmisión mecánica de 5 cambios hacia delante y reversa.	•
Tracción en las 4 ruedas, caja de transferencia a 4x4 sobre la marcha hasta 110km/h y piñón de montaña.	•
Dirección de piñón y cremallera, asistida variable sensible al régimen de revoluciones del motor.	•
Inyección de combustible directa de riel común.	•
Suspensión delantera independiente, de doble brazo con resorte de torsión.	•
Suspensión trasera de ballestas.	•
Interior	
Tapicería de tela.	•
Consola adelante con porta vasos, descansa brazos.	•
Volante Uretano.	•
Sistema de audio HD AM/FM/CD/MP3, entrada auxiliar, USB, 4 bocinas.	•
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia.	•
Vidrios eléctricos.	•
Aire acondicionado.	•
Computadora de abordó.	•
Viseras tapasol.	•
Exterior	
Llantas/ Rines, 255/70R16, rines de acero 16".	•
Base de espejos retrovisores color negro.	•

Exterior	
Manecillas color negro.	•
Limpiaparabrisas de barrido intermitente.	•
Parachoques delantero, color de la carrocería y trasero color negro	•
Protector de cama.	•

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
2 cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionadores, traseros 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos.	•
Frenos delanteros de disco ventilados con calipers de doble pistón.	•
Frenos traseros tambor con zapatas auto ajustables.	•
Bolsas de aire conductor y pasajero.	•
Diferencial de Desplazamiento Limitado (LSD).	•
Inmovilizador de motor.	•
Desempañador trasero.	•

DIMENSIONES Y CAPACIDAD		
Largo total	5,373 mm.	•
Ancho total	1,850 mm.	•
Altura total	1,837 mm.	•
Distancia entre ejes	3,220 mm.	•
Capacidad de tanque	21 gal.	•
Capacidad de pasajero	4.	•
Capacidad de carga	1.5 ton.	•

UL7K LAE

ZOOM-ZOOM



mazda



BT-50 PRO

4X4 DC 2.2L LW